



PLAN FIVE ist ein rahmenloses Ganzglassystem, das lediglich durch ein schmales Profil getragen wird. Die Kombination aus Wandklemmprofil und Spezialglas sorgt bei PLAN FIVE für eine außerordentliche Tragfähigkeit von bis zu 140 Kilo pro Quadratmeter. Diese ist durch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik beglaubigt.

**Farboptionen**



Edelmetalloptik



Anthrazit



Weiß



Schwarz



RAL-Ton nach Wahl

Das Vordach PLAN FIVE erhalten Sie bis zu einer maximalen Dachtiefe von 115 cm. Die maximale Profiltiefe beträgt 600 cm. Das Glas wird bei dieser Maximalbreite auf zwei bis drei Einzelscheiben verteilt. Wenn Sie ein sehr breites Vordach planen, lassen Sie sich unverbindlich von unseren Experten beraten.

**Wandklemmprofil**

Das Wandklemmprofil ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die besondere Konstruktion des Profils sorgt für einen sicheren Halt der Überdachung. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) des renommierten Deutschen Instituts für Bautechnik attestiert seine hohe Sicherheit. Der Grundkörper des Profils klemmt die Glasscheibe fest und sicher von beiden Seiten ein. Ein Herausutschen wird durch zusätzliche Stahlstifte, welche durch die Glasscheibe geführt sind, verhindert. PLAN FIVE ist mit einer Dachneigung ausgestattet, wodurch Regenwasser gezielt ablaufen kann.

**Abdeckblenden**

Über den Grundkörper werden oben und unten Abdeckprofile geklemmt. Diese sind aus Aluminium gefertigt und wahlweise in oval oder eckig erhältlich.

**Befestigung**

Voraussetzung für die Montage ist eine tragfähige Wand. Bei einem Beton- oder Maueruntergrund ist die Anbringung der Überdachung in der Regel unproblematisch. Eine Wärmedämm-schicht auf einem tragfähigen

Untergrund wird mit entsprechendem Befestigungsmaterial überbrückt. Dafür bieten sich spezielle Wandkonsolen oder Thermanx-Gewindestangen an. Bei uns können Sie das passende Befestigungsmaterial gleich mitbestellen. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl.

**Regenrinne**

Als Erweiterung zu Ihrem Vordach können Sie zwischen zwei Regenrinnen auswählen. Diese sind so filigran ausgeführt, dass das Vordach seine leichte Optik beibehält. Ein einfaches Aufschieben und Fixieren mit Silikon genügt. Mit einer zusätzlichen Seitenkappe kann Regenwasser gezielt zu einer Seite ablaufen.

**Beleuchtung**

Sie können Ihren Eingangsbereich zu einem echten Hingucker machen, indem Sie das Wandklemmprofil mit zusätzlichen LED-Einbauleuchten ausstatten. Wir bieten Ihnen das Set mit 3 oder 6 LEDs inkl. Trafo und passenden Bohrungen im Wandklemmprofil an. Dieses Zubehör erhalten Sie nur für die eckige Abdeckung.

**Technische Details**

**Elementmaße**

Breite: max. 6000 mm  
Tiefe: max. 1150 mm  
Neigung: 5°

**Maße Profil**

Höhe: 97 mm, Tiefe: 106 mm

**Material Profil**

Aluminium

**Glasart**

Verbund sicherheitsglas (VSG/TVG)  
Stärke: 17,52 mm

**Folie**

SGP

**Zulassung**

AbZ  
(ab 2000 mm Breite und bis 1000 mm Tiefe)

