



Seitenwindschutz

Das PLAN VENTO Vordach mit Seitenwindschutz bietet flexiblen Schutz vor Wind und Wetter. Sie können die Platzierung des Seitenteils frei wählen und den Gehungsschnitt elegant verdecken. Außerdem ist ein Schrägschnitt möglich, um den idealen Winkel anzupassen.

Farboptionen



Edelmetall

Anthrazit

Weiß

Wandklemmprofile

Die Grundkörper der Profile klemmen die Glasscheiben des Vordaches und des Seitenteils beidseitig fest ein. Durch den Einsatz von Stahlstiften wird zusätzliche Stabilität erreicht. Ein schmaler Spalt zwischen den Gläsern ist konstruktionsbedingt vorhanden. Um das Eindringen von Wasser zwischen Wand und Profil zu verhindern, empfehlen wir eine Silikonisierung an der Profiloberkante des Vordaches.



Schwarz

RAL-Ton nach Wahl

Beleuchtung

Unser Vordach PLAN VENTO bietet Ihnen die Möglichkeit, optional LED-Einbauleuchten im Wandklemmprofil zu integrieren. Zusätzlich können Sie das Spezialglas Gluminat wählen, um Ihr Vordach vollständig auszuleuchten. Das Gluminatglas verfügt über eine dezente Musterung und ein LED-Lichtband, das für eine gleichmäßige Verteilung des Lichts über die gesamte Glasfläche sorgt. Sie haben auch die Möglichkeit, beide Optionen zu kombinieren und so ein individuelles Beleuchtungskonzept für Ihr Vordach zu schaffen.

Glasantenabschluss

Um mögliche Schäden zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung einer Edelstahlblende als Kantenschutz. Diese bietet nicht nur einen effektiven Schutz, sondern kann auch farblich an die Gesamtgestaltung angepasst werden.

Befestigung

Um Ihr Vordach sicher zu befestigen, wird eine tragfähige Wand vorausgesetzt. Bei einer möglichen Wärmedämmschicht können Befestigungsmaterialien wie Wandkonsolen, Thermax-Gewindestangen zur Überbrückung verwendet werden.

Diese speziellen Befestigungsmethoden gewährleisten, dass sowohl die Stabilität des Vordaches als auch die Isoliereigenschaften der Wand erhalten bleiben.

Sollte es sich bei der Wand um ein Holzständerwerk handeln, empfiehlt es sich, Rücksprache mit unserem Kundenservice zu halten, da die Balkenposition und Balkenstärke individuell zu klären sind.

Wandabdichtung

Für eine zusätzliche Abdichtung zwischen der Hauswand und dem Vordach bieten wir optional eine Wandabdichtung an. Diese besteht aus einer Dichtlippe aus klarem Kunststoff, die auf das Glas aufgeschoben wird. Die Montage ist einfach und schnell erledigt. Bei rauhen oder unebenen Wänden empfehlen wir, zusätzlich Silikon zu verwenden, um einen möglichen Spalt zu verschließen. Dadurch wird das Eindringen von Wasser effektiv verhindert und die Langlebigkeit des Vordaches gesichert.

Technische Details

Elementmaße

Breite: ab 1.400 mm

Tiefe: ab 300 bis 1150 mm

Höhe: ab 300 bis 2500 mm

Material Profil

Aluminium eloxiert

Glasart

SentryGlas (VSG/TVG) -

Stärke

17,52 mm

Folie

Vordach SGP

Seitentell PVB

Zulassung

AbZ

